PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH
Č. PL– 1 – 15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ploché plechy s organickými a kovovými povlaky – płaska 100, płaska 120, płaska 125, płaska 150 (plochý 100, plochý 120, plochý 125, plochý 150)**

2. Číslo typu šarže nebo série nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku: **Toto prohlášení se vztahuje na všechny ploché plechy v tabulích vyráběných společností Blachprofil2 Spółka z o.o. (číslo šarže se vždy nachází na obalu výrobku)**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku podle předpokladu výrobce v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: **Tabule plochého plechu lze používat k provedení oplechování. Použití musí být v souladu s projektem s přihlédnutím k platným normám a stavebně technickým předpisům a s pokyny výrobce.**

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce.

	Výrobce: **Blachprofil2 Spółka z o.o.** **ul. Nadwiślańska 11,** **30-527 Kraków**
	Výrobní závod: **Grojec ul. Grojecka 39,** **32-566 Alwernia, Polsko**

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa pověřeného zástupce. -

6. Systém nebo systémy posouzení a ověření stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku: **4**

7. Deklarované užitkové vlastnosti

Základní charakteristiky	**Užitkové vlastnosti**	**Technická specifikace**
Povlaky:	Tloušťka povlaku:	
Poliester Int - INT	15µm	PN-EN 10169:2006
Poliester str.- RAL	25µm	
Poliester light - RPL	25µm	
Mat Light - ML	25µm	
Mat 35 Std. - TK	35µm	
Pladur EP – TKep	35µm	
ICE Crystal EP – ICep	35µm	
GRANIT Storm 50 - PUR	50µm	
HPS200 Ultra - HPS	200µm	
Ocynk - ZN	200 - 275g/m2	PN-EN 10346:2009
Alucynk - AZ	150 – 185g/m2	
Odolnost proti korozi:	Korozivnost prostředí	PN-EN ISO 12944-2:2001
Poliester Int – INT	C1-C2	
Poliester str.- RAL	C1-C3	
Poliester light - RPL	C1-C2	
Mat Light ML	C1 C2	
Mat 35 Std. - TK	C1-C3	
Pladur EP - TKEP	C1-C3	
ICE Crystal EP – IC	C1-C3	
GRANIT Storm 50 - PUR	C1-C3	
HPS200 Ultra - HPS	C1-C4	
Ocynk - ZN	C1-C2	
Alucynk - AZ	C1-C3	

Základní charakteristiky	**Užitkové vlastnosti**
Vodotěsnost	Výrobek bez perforace (jako poškození) je vodotěsný.
Změna rozměrů: Je třeba vzít v úvahu změnu rozměrů způsobenou tepelnou roztažností podle koeficientu délkové roztažnosti, pokud by změna rozměrů mohla ovlivnit vlastnosti výrobku.	Teplotní součinitel roztažnosti: ocel 12x10-6K-1 zinek 22x10-6K-1
Reakce na oheň	AZ, ZN – Uznává se, že splňují požadavky bez potřeby provedení zkoušek (bod 5.1.1)
	Povlaky – F

Používané třídy oceli: DX51D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD

Rozmezí tlouštěk materiálu, plechy s organickým povlakem: 0,4 – 1,5 mm
Rozmezí tlouštěk materiálu, plechy s kovovým povlakem: 0,4 – 3 mm

9. Výrobek splňuje požadavky: týkající se tolerance rozměrů a tvaru PN-EN 10143:2008
týkající se technických dodacích podmínek: PN-EN 10346:2009
technické: PN-EN 10169-1:2006

10. Užitkové vlastnosti výrobku popsané v bodě 1 a 2 se shodují s užitkovými vlastnostmi deklarovanými v bodě 7.

Toto prohlášení o užitkových vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Kraków 02.02.2015
(místo a datum vydání)

(podpis)
Sławomir Urban
specjalista ds. Jakości
pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością