

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr LT D-2-20

1. 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Skardinės čerpės **ALFA, OMEGA, GAMMA, HETA, STIGMA, BAVARIA**

2. Tipo, partijos, serijos numeris arba bet koks kitas elementas, sudarantis galimybę identifikuoti statybos produktą: **Ši deklaracija yra taikoma visiems stogo profilio produktams, gaminamiems Blachprofil2 Spółka z o.o. (Kiekvienos partijos numeris ir gamybos data yra ant produkto įpakavimo)**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Skardinės čerpės, išvardintos 1 punkte gali būti naudojamos stogo dangų ir stogo fasadų atlikimui. Naudojimo būdas turi atitikti gamintojo projektą, parengtą pagal galiojančius techninius standartus ir statybos reglamentus, reikalavimus.**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas.

<p>Gamintojas: <b>Blachprofil2 Spółka z o.o.</b> <b>ul. Nadwiślańska 11/139</b> <b>30-527 Kraków</b></p>	<p>Gamybos įmonė: ALFA, GAMMA, HETA, STIGMA Grojec ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia</p> <p>OMEGA, BAVARIA Str. Leonardo da Vinci nr 15 Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj</p>	 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas, tam tikrais atvejais: -

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: sistema 3 ir 4

7. Gaminui yra taikomas harmonizuotas standartas: **EN 14782:2006**

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Danga	Storis (EN 10143)	Dangos storis:	Korozijos lygis aplinkoje	Atsparumas UV spinduliams	Reagavimas į ugnį:	Išorės ugnies poveikis:	Plieno naudojamos rūšys
Poliester light - RPL	0,45 mm	25µm	C2	RUV2	A1	B <sub>roof(t1,t2,t3)</sub> (5.1.1. p.) - laikantis gairių CWFT	DX51D+Z ( 225-275 g/m <sup>2</sup> ) S220, S250, S280GD+Z (225-275g/m <sup>2</sup> , ZM120 g/m <sup>2</sup> , AZ225 g/m <sup>2</sup> )
Mat light - ML	0,45 mm	25µm	C2	RUV3	A1		
Poliester str.- RAL	0,5 mm	25µm	C3	RUV2	A1		
Mat 35 Std. - TK	0,5 mm	35µm	C3	RUV4	A1		
MAT 35 ZM - TKEP	0,5 mm	35µm	C3	RUV4	A1		
ICE Cover ZM - Icep	0,5 mm	35µm	C3	RUV4	A1		
Herculit - HC	0,5 mm	35µm	C4	RUV4	A1		
GRANIT Storm 50 - PUR	0,5 mm	50µm	C5	RUV4	A1		
HPS200 Ultra - HPS	0,5 mm	200µm	C5	RUV3	C-s,d0		
Matmenų tolerancija:	EN 508-1:2014						
Mechaninis stiprumas:	Naudojamiems gaminams plotis ≤400 mm pripažinama pildančia (EN 14782 b.4.3.2)						
Nelaidumas vandeniui:	Produktas be kiaurymių (t.y. pažeidimų) yra nelaidus vandeniui.						
Matmenų pokytis. Tokiu atveju, jeigu matmenų pokytis gali įtakoti produkto savybes, būtina atsižvelgti į matmenų pokyčius, pasireiškiančius dėl šiluminio plėtimosi ir apskaičiuojamus pagal linijinio plėtimosi koeficientą.	<p>Šiluminio plėtimosi koeficientas:</p> <p>plienas 12x10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></p> <p>cinkas 22x10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></p>						

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

*Krukau 14.09.2020*  
.....  
(išdavimo data ir vieta)

